

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
240/70R16	W8

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
240/70R16	W8	W9	244 9.6	742 29.2	338 13.3	2215 87.2	104D/107A8	0.8	1080	710	580	540	510	490	470	
								12	2380	1560	1280	1190	1120	1080	1040	
								1.2	1380	900	740	690	660	630	600	
								17	3040	1980	1630	1520	1450	1390	1320	
								1.8	1750	1140	930	870	830	800	760	
								26	3850	2510	2050	1920	1830	1760	1670	
								2.4	2070	1350	1110	1040	990	950	900	
								35	4560	2970	2440	2290	2180	2090	1980	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.