

FARMAX R70/R75

 Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
280/70R16	W8L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
280/70R16	W8L	W9,W10	282 11.1	798 31.4	360 14.2	2382 93.8	112D/115A8	0.8	1360	890	730	680	650	620	590	
								12	3000	1960	1610	1500	1430	1370	1300	
								1.4	1890	1230	1010	940	900	860	820	
								20	4160	2710	2220	2070	1980	1890	1810	
								2.0	2320	1520	1240	1160	1110	1060	1010	
								29	5110	3350	2730	2560	2440	2330	2220	
								2.4	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120	
								35	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.