

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
280/70R18	W8L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
280/70R18	W8L	W9,W10	282 11.1	849 33.4	386 15.2	2534 99.8	114D/117A8	0.8	1430	930	760	710	680	650	620	
								12	3150	2050	1670	1560	1500	1430	1370	
								1.4	1980	1290	1060	990	940	900	860	
								20	4360	2840	2330	2180	2070	1980	1890	
								2.0	2440	1590	1300	1220	1160	1110	1060	
								29	5370	3500	2860	2690	2560	2440	2330	
								2.4	2710	1770	1450	1360	1290	1240	1180	
								35	5970	3900	3190	3000	2840	2730	2600	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.