

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
260/70R20	W8

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
260/70R20	W8	W9	260 10.2	872 34.3	400 15.7	2602 102.4	113D/116A8	0.8	1400	920	750	700	670	640	610	
								12	3080	2030	1650	1540	1480	1410	1340	
								1.4	1930	1260	1030	970	920	880	840	
								20	4250	2780	2270	2140	2030	1940	1850	
								2.0	2370	1550	1270	1180	1130	1080	1030	
								29	5220	3410	2800	2600	2490	2380	2270	
								2.4	2650	1730	1410	1320	1260	1210	1150	
								35	5840	3810	3110	2910	2780	2670	2530	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.