

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
280/70R20	W8

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
280/70R20	W8	W9,W10	290 11.4	900 35.4	411 16.2	2686 105.7	116D/119A8	0.8	1920	1250	1020	950	910	870	830	
								12	4230	2750	2250	2090	2000	1920	1830	
								1.0	2190	1430	1170	1090	1040	1000	950	
								15	4820	3150	2580	2400	2290	2200	2090	
								1.4	2670	1740	1430	1330	1270	1220	1160	
								20	5880	3830	3150	2930	2800	2690	2560	
								1.6	2880	1880	1540	1440	1370	1310	1250	
								23	6340	4140	3390	3170	3020	2890	2750	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.