

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
300/70R20	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
300/70R20	W9	W10	295 11.6	952 37.5	434 17.1	2826 111.3	120D/123A8	0.8	1680	1100	900	840	800	770	730	
								12	3700	2420	1980	1850	1760	1700	1610	
								1.8	2710	1770	1450	1360	1290	1240	1180	
								26	5970	3900	3190	3000	2840	2730	2600	
								2.1	2970	1940	1590	1480	1410	1350	1290	
								30	6540	4270	3500	3260	3110	2970	2840	
								2.4	3220	2100	1720	1610	1530	1470	1400	
								35	7090	4630	3790	3550	3370	3240	3080	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.