

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
320/70R20	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/70R20	W10	W9,W11	320 12.6	982 38.7	444 17.5	2909 114.5	123D/126A8	0.8	1770	1160	950	890	840	810	770	
								12	3900	2560	2090	1960	1850	1780	1700	
								1.8	3010	1970	1610	1510	1430	1380	1310	
								26	6630	4340	3550	3330	3150	3040	2890	
								2.1	3290	2150	1760	1640	1570	1500	1430	
								30	7250	4740	3880	3610	3460	3300	3150	
								2.4	3570	2330	1910	1780	1700	1630	1550	
								35	7860	5130	4210	3920	3740	3590	3410	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.