

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
360/70R20	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
360/70R20	W11	W12,W10	360 14.2	1042 41.0	468 18.4	3074 121.0	120D/123A8	0.8	2140	1400	1140	1070	1020	980	930	
								12	4710	3080	2510	2360	2250	2160	2050	
								1.0	2440	1590	1300	1220	1160	1110	1060	
								15	5370	3500	2860	2690	2560	2440	2330	
								1.2	2710	1770	1450	1360	1290	1240	1180	
								17	5970	3900	3190	3000	2840	2730	2600	
								1.6	3220	2100	1720	1610	1530	1470	1400	
								23	7090	4630	3790	3550	3370	3240	3080	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.