

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
360/70R20	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
360/70R20	W11	W12,W10	360 14.2	1042 41.0	468 18.4	3074 121.0	129D/132A8	0.8	2140	1400	1140	1070	1020	980	930	
								12	4710	3080	2510	2360	2250	2160	2050	
								1.4	3110	2030	1660	1550	1480	1420	1350	
								20	6850	4470	3660	3410	3260	3130	2970	
								2.0	3820	2490	2040	1910	1820	1740	1660	
								29	8410	5480	4490	4210	4010	3830	3660	
								2.4	4260	2780	2280	2130	2030	1940	1850	
								35	9380	6120	5020	4690	4470	4270	4070	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.