

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
380/70R20	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
380/70R20	W12	W13,W11	380 15.0	1082 42.6	486 19.1	3185 125.4	132D/135A8	0.8	2300	1500	1230	1150	1100	1050	1000	
								12	5070	3300	2710	2530	2420	2310	2200	
								1.6	3450	2250	1850	1730	1640	1580	1500	
								23	7600	4960	4070	3810	3610	3480	3300	
								1.8	3890	2540	2080	1940	1850	1770	1690	
								26	8570	5590	4580	4270	4070	3900	3720	
								2.4	4600	3000	2460	2300	2190	2100	2000	
								35	10130	6610	5420	5070	4820	4630	4410	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.