

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
320/70R24	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/70R24	W10	W9,W11	320 12.6	1095 43.1	499 19.6	3261 128.4	116D/119A8	0.8	1930	1260	1030	970	920	880	840	
								12	4250	2780	2270	2140	2030	1940	1850	
								1.2	2440	1590	1300	1220	1160	1110	1060	
								17	5370	3500	2860	2690	2560	2440	2330	
								1.4	2670	1740	1430	1330	1270	1220	1160	
								20	5880	3830	3150	2930	2800	2690	2560	
								1.6	2880	1880	1540	1440	1370	1310	1250	
								23	6340	4140	3390	3170	3020	2890	2750	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.