

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
360/70R24	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
360/70R24	W11	W12,W10	360 14.2	1152 45.4	522 20.6	3420 134.6	122D/125A8	0.8	2300	1500	1230	1150	1100	1050	1000	
								12	5070	3300	2710	2530	2420	2310	2200	
								1.0	2620	1710	1400	1310	1250	1200	1140	
								15	5770	3770	3080	2890	2750	2640	2510	
								1.4	3200	2090	1710	1600	1520	1460	1390	
								20	7050	4600	3770	3520	3350	3220	3060	
								1.6	3450	2250	1850	1730	1640	1580	1500	
								23	7600	4960	4070	3810	3610	3480	3300	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.