

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
420/70R24	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
420/70R24	W13	W12,W14	430 16.9	1248 49.1	563 22.2	3683 145.0	130D/133A8	0.8	2900	1890	1550	1450	1380	1320	1260	
								12	6390	4160	3410	3190	3040	2910	2780	
								1.0	3310	2160	1770	1660	1580	1510	1440	
								15	7290	4760	3900	3660	3480	3330	3170	
								1.3	3860	2520	2070	1930	1840	1760	1680	
								19	8500	5550	4560	4250	4050	3880	3700	
								1.6	4370	2850	2340	2190	2080	2000	1900	
								23	9630	6280	5150	4820	4580	4410	4190	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.