

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R24	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm			bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in			psi	Static	6	12	19	25	31	40
480/70R24	W15L	W14L,W16L	490 19.3	1316 51.8	588 23.1	3870 152.4	138D/141A8		0.8	3610	2360	1930	1810	1720	1650	1570
									12	7950	5200	4250	3990	3790	3630	3460
									1.0	4120	2690	2200	2060	1960	1880	1790
									15	9070	5930	4850	4540	4320	4140	3940
									1.4	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180
									20	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800
									1.6	5430	3540	2900	2710	2580	2480	2360
									23	11960	7800	6390	5970	5680	5460	5200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.