

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
360/70R28	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
360/70R28	W11	W12, W10	360 14.2	1251 49.3	572 22.5	3734 147.0	125D/128A8	0.8	2530	1650	1350	1270	1200	1160	1100	
								12	5570	3630	2970	2800	2640	2560	2420	
								1.2	3220	2100	1720	1610	1530	1470	1400	
								17	7090	4630	3790	3550	3370	3240	3080	
								1.4	3520	2300	1880	1760	1680	1610	1530	
								20	7750	5070	4140	3880	3700	3550	3370	
								1.6	3800	2480	2030	1900	1810	1730	1650	
								23	8370	5460	4470	4190	3990	3810	3630	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.