

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R28	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
480/70R28	W15L	W14L,W16L	490 19.3	1421 55.9	640 25.2	4183 164.7	151D/154A8	0.8	3840	2510	2050	1920	1830	1750	1670	
								12	8460	5530	4520	4230	4030	3850	3680	
								1.8	5680	3710	3040	2840	2700	2590	2470	
								26	12510	8170	6700	6260	5950	5700	5440	
								2.5	6880	4490	3680	3440	3270	3140	2990	
								36	15150	9890	8110	7580	7200	6920	6590	
								3.2	7940	5180	4240	3970	3780	3620	3450	
								46	17490	11410	9340	8740	8330	7970	7600	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.