

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTE BODENVERDICHUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R28	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
480/70R28	W15L	W14L,W16L	490 19.3	1421 55.9	640 25.2	4183 164.7	140D/143A8	0.8	3840	2510	2050	1920	1830	1750	1670	
								12	8460	5530	4520	4230	4030	3850	3680	
								1.0	4370	2850	2340	2190	2080	2000	1900	
								15	9630	6280	5150	4820	4580	4410	4190	
								1.4	5310	3470	2840	2660	2530	2430	2310	
								20	11700	7640	6260	5860	5570	5350	5090	
								1.6	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500	
								23	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.