

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
600/70R28	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
600/70R28	DW20B	DW18L	611 24.1	1560 61.4	700 27.6	4582 180.4	161D/164A8	1.8	8210	5360	4390	4110	3910	3750	3570	
								26	18080	11810	9670	9050	8610	8260	7860	
								2.0	8740	5700	4670	4370	4160	3990	3800	
								29	19250	12560	10290	9630	9160	8790	8370	
								2.4	9730	6350	5200	4860	4630	4440	4230	
								35	21430	13990	11450	10700	10200	9780	9320	
								2.8	10640	6940	5690	5320	5060	4860	4625	
								41	23440	15290	12530	11720	11150	10700	10190	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.