

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
420/70R30	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in				psi	Static	6	12	19	25	31	40	
420/70R30	W13	W12,W14	430 16.9	1398 55.0	636 25.0	4155 163.6	134D/137A8	0.8	3240	2120	1730	1620	1540	1480	1410	
								12	7140	4670	3810	3570	3390	3260	3110	
								1.0	3700	2420	1980	1850	1760	1690	1610	
								15	8150	5330	4360	4070	3880	3720	3550	
								1.4	4510	2940	2410	2250	2150	2060	1960	
								20	9930	6480	5310	4960	4740	4540	4320	
								1.6	4880	3180	2610	2440	2320	2230	2120	
								23	10750	7000	5750	5370	5110	4910	4670	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.