

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R30	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
480/70R30	W15L	W14L, W16L	490 19.3	1478 58.2	671 26.4	4377 172.3	147D/150A8	0.8	3730	2430	1990	1860	1770	1700	1620	
								12	8220	5350	4380	4100	3900	3740	3570	
								1.2	4720	3080	2520	2360	2240	2150	2050	
								17	10400	6780	5550	5200	4930	4740	4520	
								1.4	5380	3510	2880	2690	2560	2460	2340	
								20	11850	7730	6340	5930	5640	5420	5150	
								2.0	6350	4530	3390	3170	3020	2900	2760	
								29	13990	9980	7470	6980	6650	6390	6080	
								2.4	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075	
								35	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.