

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIerte BODENVERDICHUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R30	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application						
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
480/70R30	W15L	W14L,W16L	490 19.3	1478 58.2	671 26.4	4377 172.3	141D/144A8	0.8	3960	2580	2120	1980	1880	1810	1720
								12	8720	5680	4670	4360	4140	3990	3790
								1.0	4510	2940	2410	2250	2150	2060	1960
								15	9930	6480	5310	4960	4740	4540	4320
								1.3	5240	3420	2800	2620	2500	2390	2280
								19	11540	7530	6170	5770	5510	5260	5020
								1.6	5920	3860	3170	2960	2820	2700	2575
								23	13040	8500	6980	6520	6210	5950	5670

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.