

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
600/70R30	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
600/70R30	DW20B	DW18L	611 24.1	1621 63.8	725 28.5	4780 188.2	158D/161A8	0.8	5430	3540	2900	2710	2580	2480	2360	
								12	11960	7800	6390	5970	5680	5460	5200	
								1.2	6900	4500	3690	3450	3290	3150	3000	
								17	15200	9910	8130	7600	7250	6940	6610	
								1.6	8170	5330	4370	4080	3890	3730	3550	
								23	18000	11740	9630	8990	8570	8220	7820	
								2.4	12080	7880	6460	6040	5750	5510	5250	
								35	26610	17360	14230	13300	12670	12140	11560	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.