

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R34	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application						
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
480/70R34	W15L	W14L,W16L	490 19.3	1580 62.2	722 28.4	4696 184.9	155D/158A8	0.8	4160	2720	2230	2080	1980	1900	1810
								12	9160	5990	4910	4580	4360	4190	3990
								2.6	8050	5250	4310	4030	3830	3680	3500
								38	17730	11560	9490	8880	8440	8110	7710
								2.8	8400	5480	4490	4200	4000	3830	3650
								41	18500	12070	9890	9250	8810	8440	8040
								3.1	8910	5810	4770	4460	4240	4070	3875
								45	19630	12800	10510	9820	9340	8960	8540

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.