

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R34	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
480/70R34	W15L	W14L,W16L	490 19.3	1580 62.2	722 28.4	4696 184.9	143D/146A8	0.8	4160	2720	2230	2080	1980	1900	1810	
								12	9160	5990	4910	4580	4360	4190	3990	
								1.2	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300	
								17	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070	
								1.4	5800	3780	3100	2900	2760	2650	2520	
								20	12780	8330	6830	6390	6080	5840	5550	
								1.6	6270	4090	3350	3130	2980	2860	2725	
								23	13810	9010	7380	6890	6560	6300	6000	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.