

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
520/70R34	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm			bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in			psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/70R34	W16L	W15L,W18L	516 20.3	1640 64.6	743 29.3	4920 193.7	168D/171A8	0.8	4830	3150	2580	2420	2300	2210	2100	
								12	10640	6940	5680	5330	5070	4870	4630	
								1.8	7750	5060	4150	3880	3690	3540	3370	
								26	17070	11150	9140	8550	8130	7800	7420	
								2.8	10030	6540	5360	5010	4770	4580	4360	
								41	22090	14410	11810	11040	10510	10090	9600	
								4.3	12880	8400	6890	6440	6130	5880	5600	
								62	28370	18500	15180	14190	13500	12950	12330	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.