

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
520/70R34	W16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application						
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/70R34	W16L	W15L,W18L	516 20.3	1640 64.6	743 29.3	4920 193.7	148D/151A8	0.8	4830	3150	2580	2420	2300	2210	2100
								12	10640	6940	5680	5330	5070	4870	4630
								1.0	5500	3590	2940	2750	2620	2510	2390
								15	12110	7910	6480	6060	5770	5530	5260
								1.4	6690	4370	3580	3350	3190	3060	2910
								20	14740	9630	7890	7380	7030	6740	6410
								1.6	7250	4730	3870	3620	3450	3310	3150
								23	15970	10420	8520	7970	7600	7290	6940

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.