

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
480/70R38	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
480/70R38	W15L	W14L,W16L	500 19.7	1680 66.1	773 30.4	5040 198.4	145D/148A8	0.8	4440	2900	2370	2220	2110	2030	1930	
								12	9780	6390	5220	4890	4650	4470	4250	
								1.0	5060	3300	2710	2530	2410	2310	2200	
								15	11150	7270	5970	5570	5310	5090	4850	
								1.4	6160	4020	3300	3080	2930	2810	2680	
								20	13570	8850	7270	6780	6450	6190	5900	
								1.6	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900	
								23	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.