

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
580/70R38	W18L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
								Speed, km/h (mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
		in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
580/70R38	W18L	577 22.7	1827 71.9	832 32.8	5420 213.4	155D/158A8	0.8	5930	3870	3170	2970	2830	2710	2580	
							12	13060	8520	6980	6540	6230	5970	5680	
							1.0	6760	4410	3620	3380	3220	3090	2940	
							15	14890	9710	7970	7440	7090	6810	6480	
							1.2	7520	4910	4020	3760	3580	3430	3270	
							17	16560	10810	8850	8280	7890	7560	7200	
							1.4	8230	5370	4400	4120	3920	3760	3580	
							20	18130	11830	9690	9070	8630	8280	7890	
							1.6	8910	5810	4770	4460	4240	4070	3875	
							23	19630	12800	10510	9820	9340	8960	8540	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.