

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
580/70R38	W18L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
								Speed, km/h (mph)						
		SW	OD					Tractor Application						
		mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65
		in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
580/70R38	W18L	577 22.7	1827 71.9	832 32.8	5420 213.4	170D/173A8	0.8	5930	3870	3170	2970	2830	2710	2580
							12	13060	8520	6980	6540	6230	5970	5680
							2.4	10240	6680	5470	5120	4870	4670	4450
							35	22560	14710	12050	11280	10730	10290	9800
							2.8	11200	7310	5990	5600	5330	5110	4870
							41	24670	16100	13190	12330	11740	11260	10730
							3.4	12560	8190	6720	6280	5980	5730	5460
							49	27670	18040	14800	13830	13170	12620	12030
							4.0	13800	9000	7380	6900	6570	6300	6000
							58	30400	19820	16260	15200	14470	13880	13220

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.