FARMAX R70/R75

Landwirtschaft | Traktor | Radial

1. **(GRÖSSERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE)** Bessere Strassentauglichkeit
2. **(ABGERUNDETE SCHULTER)** Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
3. **(PROFILTIEFE R1-W)** Längere Reifenlebensdauer
4. **(NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER)** Überragende Traktion
5. **(REDUZIERTE BODENVERDICHTUNG)** Breiteres Profil , Larger inner volume

Grössen

Grössen	RIM
580/70R38	W18L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
								Speed, km/h (mph)						
								Tractor Application						
		SW	OD				bar	Static	10	20	30	40	50	65
		mm	mm	mm	mm									
		in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
580/70R38	W18L	577 22.7	1827 71.9	832 32.8	5420 213.4	180D/183A8	0.8	5930	3870	3170	2970	2830	2710	2580
							12	13060	8520	6980	6540	6230	5970	5680
							4.0	13800	9000	7380	6900	6570	6300	6000
							58	30400	19820	16260	15200	14470	13880	13220
							5.0	17600	11480	9410	8800	8380	8030	7650
							73	38770	25290	20730	19380	18460	17690	16850
							5.4	18400	12000	9840	9200	8760	8400	8000
							78	40530	26430	21670	20260	19300	18500	17620

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.