

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
710/70R38	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
710/70R38	DW23B	DW25B	715 28.1	1959 77.1	881 34.7	5785 227.8	178D/181A8	0.8	7610	4970	4070	3810	3620	3480	3310	
								12	16760	10950	8960	8390	7970	7670	7290	
								1.4	10650	6950	5690	5320	5070	4860	4630	
								20	23460	15310	12530	11720	11170	10700	10200	
								1.8	12330	8040	6590	6160	5870	5630	5360	
								26	27160	17710	14520	13570	12930	12400	11810	
								3.2	17250	11250	9230	8630	8210	7880	7500	
								46	38000	24780	20330	19010	18080	17360	16520	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.