

FARMAX R70/R75



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
710/70R38	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
710/70R38	DW23B	DW25B	715 28.1	1959 77.1	881 34.7	5785 227.8	172D/175A8	0.8	7610	4970	4070	3810	3620	3480	3310	
								12	16760	10950	8960	8390	7970	7670	7290	
								1.6	11430	7460	6110	5720	5440	5220	4970	
								23	25180	16430	13460	12600	11980	11500	10950	
								2.0	13020	8490	6960	6510	6200	5940	5660	
								29	28680	18700	15330	14340	13660	13080	12470	
								2.4	14490	9450	7750	7250	6900	6620	6300	
								35	31920	20810	17070	15970	15200	14580	13880	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.