

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
620/70R42	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
620/70R42	DW20B	W18L	625 24.6	1935 76.2	881 34.7	5745 226.2	173D/176A8	0.8	6390	4170	3420	3200	3040	2920	2780	
								12	14070	9190	7530	7050	6700	6430	6120	
								1.6	9610	6270	5140	4810	4580	4390	4180	
								23	21170	13810	11320	10590	10090	9670	9210	
								1.8	10300	6720	5510	5150	4910	4700	4480	
								26	22690	14800	12140	11340	10810	10350	9870	
								3.4	14950	9750	8000	7480	7120	6830	6500	
								49	32930	21480	17620	16480	15680	15040	14320	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.