

FARMAX R70/R75

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überragende Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Larger inner volume

Größen

Größen	RIM
710/70R42	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application						
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
710/70R42	DW23B	DW25B	715 28.1	2061 81.1	932 36.7	6119 240.9	173D/176A8	0.8	7870	5130	4210	3930	3740	3590	3420
								12	17330	11300	9270	8660	8240	7910	7530
								1.2	9980	6510	5340	4990	4750	4560	4340
								17	21980	14340	11760	10990	10460	10040	9560
								1.6	11800	7700	6310	5900	5620	5390	5130
								23	25990	16960	13900	13000	12380	11870	11300
								2.0	13430	8760	7180	6720	6390	6130	5840
								29	29580	19300	15810	14800	14070	13500	12860
								2.4	14950	9750	8000	7480	7120	6830	6500
								35	32930	21480	17620	16480	15680	15040	14320

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.