

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
250/85R20	W8

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
250/85R20	W8	W7,W9	250 9.8	933 36.7	424 16.7	2790 109.8	116D/119A8	0.8	1520	990	810	760	720	690	660	
								12	3350	2180	1780	1670	1590	1520	1450	
								1.4	2090	1370	1120	1050	1000	960	910	
								20	4600	3020	2470	2310	2200	2110	2000	
								2.0	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120	
								29	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470	
								2.4	2880	1880	1540	1440	1370	1310	1250	
								35	6340	4140	3390	3170	3020	2890	2750	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.