

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
250/85R24	W8

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
250/85R24	W8	W7,W9	250 9.8	1036 40.8	477 18.8	3092 121.7	109D/112A8		0.8	1590	1040	850	790	760	720	690
									12	3500	2290	1870	1740	1670	1590	1520
									1.2	2000	1310	1070	1000	950	910	870
									17	4410	2890	2360	2200	2090	2000	1920
									1.4	2190	1430	1170	1090	1040	1000	950
									20	4820	3150	2580	2400	2290	2200	2090
									1.6	2370	1550	1270	1180	1130	1080	1030
									23	5220	3410	2800	2600	2490	2380	2270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.