

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
250/85R28	W8

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
250/85R28	W8	W7,W9	250 9.8	1137 44.8	526 20.7	3401 133.9	112D/115A8	0.8	1730	1130	920	860	820	790	750	
								12	3810	2490	2030	1890	1810	1740	1650	
								1.0	1960	1280	1050	980	930	890	850	
								15	4320	2820	2310	2160	2050	1960	1870	
								1.3	2280	1490	1220	1140	1080	1040	990	
								19	5020	3280	2690	2510	2380	2290	2180	
								1.6	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120	
								23	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.