

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
280/85R20	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
280/85R20	W10	W9	285 11.2	984 38.7	445 17.5	2937 115.6	112D/115A8	0.8	1730	1130	920	860	820	790	750	
								12	3810	2490	2030	1890	1810	1740	1650	
								1.2	2190	1430	1170	1090	1040	1000	950	
								17	4820	3150	2580	2400	2290	2200	2090	
								1.4	2390	1560	1280	1200	1140	1090	1040	
								20	5260	3440	2820	2640	2510	2400	2290	
								1.6	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120	
								23	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.