

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
280/85R24	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
280/85R24	W10	W9	285 11.2	1086 42.8	496 19.5	3235 127.4	115D/118A8	0.8	1840	1200	980	920	880	840	800	
								12	4050	2640	2160	2030	1940	1850	1760	
								1.2	2350	1530	1250	1170	1120	1070	1020	
								17	5180	3370	2750	2580	2470	2360	2250	
								1.4	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120	
								20	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470	
								1.6	2790	1820	1490	1400	1330	1280	1215	
								23	6150	4010	3280	3080	2930	2820	2680	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.