

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
280/85R28	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm			bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in			psi	Static	6	12	19	25	31	40
280/85R28	W10	W9	285 11.2	1187 46.7	546 21.5	3552 139.8	118D/121A8	0.8	2020	1320	1080	1010	960	920	880	
								12	4450	2910	2380	2220	2110	2030	1940	
								1.2	2550	1670	1370	1280	1220	1170	1110	
								17	5620	3680	3020	2820	2690	2580	2440	
								1.4	2810	1830	1500	1400	1340	1280	1220	
								20	6190	4030	3300	3080	2950	2820	2690	
								1.6	3040	1980	1620	1520	1450	1390	1320	
								23	6700	4360	3570	3350	3190	3060	2910	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.