

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
320/85R20	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in				psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85R20	W11	W10,W9	320 12.6	1052 41.4	472 18.6	3123 123.0	119D/122A8	0.8	2090	1370	1120	1050	1000	960	910	
								12	4600	3020	2470	2310	2200	2110	2000	
								1.2	2650	1730	1410	1320	1260	1210	1150	
								17	5840	3810	3110	2910	2780	2670	2530	
								1.4	2900	1890	1550	1450	1380	1320	1260	
								20	6390	4160	3410	3190	3040	2910	2780	
								1.6	3130	2040	1670	1560	1490	1430	1360	
								23	6890	4490	3680	3440	3280	3150	3000	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.