

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
320/85R24	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85R24	W11	W10,W9	325 12.8	1154 45.4	523 20.6	3444 135.6	122D/125A8	0.8	2300	1500	1230	1150	1100	1050	1000	
								12	5070	3300	2710	2530	2420	2310	2200	
								1.2	2920	1910	1560	1460	1390	1330	1270	
								17	6430	4210	3440	3220	3060	2930	2800	
								1.4	3200	2090	1710	1600	1520	1460	1390	
								20	7050	4600	3770	3520	3350	3220	3060	
								1.6	3450	2250	1850	1730	1640	1580	1500	
								23	7600	4960	4070	3810	3610	3480	3300	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.