

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
320/85R24	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
320/85R24	W11	W10,W9	325 12.8	1154 45.4	523 20.6	3444 135.6	142D/145A8	0.8	2300	1500	1230	1150	1100	1050	1000	
								12	5070	3300	2710	2530	2420	2310	2200	
								2.2	4160	2720	2230	2080	1980	1900	1810	
								32	9160	5990	4910	4580	4360	4190	3990	
								3.2	5180	3380	2770	2590	2460	2360	2250	
								46	11410	7440	6100	5700	5420	5200	4960	
								4.2	6100	3980	3260	3050	2900	2780	2650	
								61	13440	8770	7180	6720	6390	6120	5840	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.