

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
320/85R28	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
320/85R28	W11	W10,W9	325 12.8	1255 49.4	574 22.6	3746 147.5	124D/127A8	0.8	2460	1610	1320	1230	1170	1120	1070	
								12	5420	3550	2910	2710	2580	2470	2360	
								1.0	2810	1830	1500	1400	1340	1280	1220	
								15	6190	4030	3300	3080	2950	2820	2690	
								1.3	3270	2130	1750	1630	1550	1490	1420	
								19	7200	4690	3850	3590	3410	3280	3130	
								1.6	3680	2400	1970	1840	1750	1680	1600	
								23	8110	5290	4340	4050	3850	3700	3520	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.