

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
320/85R32	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85R32	W11	W10,W9	325 12.8	1357 53.4	625 24.6	4063 160.0	126D/129A8	0.8	2620	1710	1400	1310	1250	1200	1140	
								12	5770	3770	3080	2890	2750	2640	2510	
								1.0	2990	1950	1600	1500	1420	1370	1300	
								15	6590	4300	3520	3300	3130	3020	2860	
								1.3	3470	2270	1860	1740	1650	1590	1510	
								19	7640	5000	4100	3830	3630	3500	3330	
								1.6	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700	
								23	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.