

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
320/85R32	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85R32	W11	W10,W9	325 12.8	1357 53.4	625 24.6	4063 160.0	142D/145A8	0.8	2620	1710	1400	1310	1250	1200	1140	
								12	5770	3770	3080	2890	2750	2640	2510	
								2.2	4300	2810	2300	2150	2050	1960	1870	
								32	9470	6190	5070	4740	4520	4320	4120	
								3.2	5360	3500	2870	2680	2550	2450	2330	
								46	11810	7710	6320	5900	5620	5400	5130	
								4.0	6100	3980	3260	3050	2900	2780	2650	
								58	13440	8770	7180	6720	6390	6120	5840	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.