

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
320/85R34	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			Tractor Application													
			SW	OD					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			mm	mm					mm	mm	6	12	19	25	31	40
in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40					
320/85R34	W11	W10,W9	325 12.8	1408 55.4	650 25.6	4215 165.9	141D/144A8	0.8	2480	1620	1330	1240	1180	1130	1080	
								12	5460	3570	2930	2730	2600	2490	2380	
								1.8	3960	2580	2120	1980	1880	1810	1720	
								26	8720	5680	4670	4360	4140	3990	3790	
								2.7	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180	
								39	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800	
								3.6	5920	3860	3170	2960	2820	2700	2575	
								52	13040	8500	6980	6520	6210	5950	5670	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.