

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
320/85R36	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
320/85R36	W11	W10,W9	325 12.8	1458 57.4	675 26.6	4361 171.7	128D/131A8	0.8	2740	1790	1460	1370	1300	1250	1190	
								12	6040	3940	3220	3020	2860	2750	2620	
								1.0	3130	2040	1670	1560	1490	1430	1360	
								15	6890	4490	3680	3440	3280	3150	3000	
								1.3	3660	2390	1960	1830	1740	1670	1590	
								19	8060	5260	4320	4030	3830	3680	3500	
								1.6	4140	2700	2210	2070	1970	1890	1800	
								23	9120	5950	4870	4560	4340	4160	3960	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.