

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
320/85R38	W11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
320/85R38	W11	W10,W9	325 12.8	1509 59.4	701 27.6	4518 177.9	143D/146A8	0.8	2600	1700	1390	1300	1240	1190	1130	
								12	5730	3740	3060	2860	2730	2620	2490	
								1.8	4160	2720	2230	2080	1980	1900	1810	
								26	9160	5990	4910	4580	4360	4190	3990	
								2.6	5180	3380	2770	2590	2460	2360	2250	
								38	11410	7440	6100	5700	5420	5200	4960	
								3.6	6270	4090	3350	3130	2980	2860	2725	
								52	13810	9010	7380	6890	6560	6300	6000	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.