

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
340/85R24	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)										
									Speed, km/h (mph)										
			Tractor Application																
			SW	OD								bar	Static	10	20	30	40	50	65
			mm	mm				mm	mm			psi	Static	6	12	19	25	31	40
in	in	in	in																
340/85R24	W12	W11	355 14.0	1188 46.8	542 21.3	3528 138.9	125D/128A8	0.8	2530	1650	1350	1270	1200	1160	1100				
								12	5570	3630	2970	2800	2640	2560	2420				
								1.0	2880	1880	1540	1440	1370	1310	1250				
								15	6340	4140	3390	3170	3020	2890	2750				
								1.3	3360	2190	1800	1680	1600	1530	1460				
								19	7400	4820	3960	3700	3520	3370	3220				
								1.6	3800	2480	2030	1900	1810	1730	1650				
								23	8370	5460	4470	4190	3990	3810	3630				

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.